BRAUN CSV500

MODEL

SERVICE MANUAL

Stromlaufplan CSV 500

2 306 770

BRAUN

ab Gerät Nr. 13575

Steuerverstärker 2 306 952
Leiterplatte 2 306 500

Mono - Stereo 2 306 959
Leiterplatte 2 306 533

Radioteiler
Leiterplatte 2 306 553

Phonoentzerrer, vollst.
CS 40 - 835

Mikrofonvorverst., vollst.
CS 40 - 840

zur Tastatur 2 306 967

zum Winkelblech 2 306 813

Netzteil 2 306 851
Leiterplatte 2 306 151

Netztrafo 2 306 150

Tr 001

Kopfhörerbuchse Bu 006
2 x 200 .... 400 Ω

Lautsprecher-Abschaltung

Relais - Lautsprecher - Abschaltung

Relais - Leiterplatte 2 306 987
Leiterplatte 2 306 620
(zu Endstufe 2 306 975)

Endstufe 2 306 975
Leiterplatte 2 306 600

Kühlkörper

Diodenplatte (am Kühlkörper)

T 401 BC149 C
T 402 BC147
T 403 BC147
T 404 BC147
T 405 BC140
T 501 BC149 C
T 502 BC147
T 503 BC147
T 504 BC147
T 505 BC140
T 601 — T 602 BC 148 BC 178
T 701 — T 702 BC 148 BC 178
T 603 BC107 B
T 604 BFY41
T 605 2N4036 (2N 4031)
T 606 40409 (BSW 65)
T 703 BC107 B
T 704 BFY41
T 705 2N4036 (2N 4031)
T 706 40409 (BSW 65)
T 607 40409 (BSW 65)
T 608 40363 (2N 3055)
T 609 40363
T 707 40409 (BSW 65)
T 708 40363 (2N 3055)
T 709 40363 (2N 3055)

Hinweis

Anstelle der im Schaltbild angegebenen Dioden können verwendet werden :
1. BYX 10 (BAX 13)

Bu 001 mikro

Bu 002 reserve

Bu 003 phono

Bu 004 band

Bu 005 radio

Buchsenschiene, vollst.
2 306 822

Tastatur
2 306 967
Leiterplatte 2 306 544

Mono-Stereo 2 306 959
Leiterplatte 2 306 533

Radioteiler
Leiterplatte 2 306 553

links
rechts
reserve
band
radio
phono
mikro

T 401 BC 149 C
T 402 BC 147
T 403 BC 147
T 404 BC 147
T 501 BC 149 C
T 502 BC 147
T 503 BC 147
T 504 BC 147

Steuerverstärker 2 306 952
Leiterplatte 2 306 500

T 1201 BC 149 C
T 1202 BC 147 B
T 1101
T 1102
T 1401
T 1402
T 1301 BC 149 C
T 1302 BC 147 B

Phonoentzerrer, vollst.
CS 40 - 835

Mikrofonvorverst., vollst.
CS 40 - 840

zum Winkelblech 2 306 813

Winkelblech, mont.
2 306 813

zur Tastatur 2 306 967

St 401 N4 (zum Steuerverst.)

Netztrafo 2 306 150

Tr 001

Netzteil 2 306 851
Leiterplatte 2 306 151

T 601 BC 148
T 602 BC 178
T 701 BC 148
T 702 BC 178

Diodenplatte (am Kühlkörper)

gedruckte Leiterbahn

T 603 BC 107 B
T 604 BFY 41
T 605 2N4036 (2N 4031)
T 703 BC 107 B
T 704 BFY 41
T 705 2N4036 (2N 4031)

Hinweis

Anstelle der im Schaltbild angegebenen Dioden können verwendet werden:
1. BYX 10 (BAX 13)

BRAUN

ab Gerät Nr. 13575

Stromlaufplan CSV 500

2 306 770

C	1201 1101 1401 1301 010 — 1202 1102 1402 1302 — 1203 1103 1404 1304 — 1204 1104 1412 1502 — 1205 1105 1413 1503 1303 — 1207 1107 — 1206 1106 1406 1305 — 809 818 — 805 — 401 501 — 402 502 405 — 403 503 — 404 504 — 414 514 — 440 — 806 807 — 406 506 — 407 431 507 — 408 508 — 409 410 510 509 804 810 — 411 511 — 413 512 513 — 801 802 — 809 — 415 416 515 — 418 518 612 712 — 803 — 602 702 — 417 517 — 419 519 — 445 545 — 423 523 — 520 421 521 — 434 — 422 522 — 603 703 601 701 — 424 524 — 604 704 — 437 426 526 — 443 543 607 707 — 710 427 527 — 428 528 — 613 713 — 429 538 — 438 536 — 439 — 606 530 608 708 539 — 705
R	1411 1311 — 1201 1101 1401 1301 — 1204 1104 1404 1304 — 1202 1205 1105 1402 1305 1405 1302 — 1206 1406 1306 — 1207 1423 1107 1424 1504 1412 1425 1503 1312 1426 1506 1421 1505 1422 1507 1501 — 1209 1208 1108 1109 1409 1309 1408 1308 — 1211 1111 — 1203 1212 1210 1112 1110 1413 1103 1313 1403 1303 1410 1310 — 804 — 451 551 — 401 402 502 501 — 403 503 — 405 504 505 — 407 408 507 — 455 555 — 560 554 — 454 453 553 409 805 — 480 580 — 411 511 — 462 562 — 412 413 512 — 414 514 — 481 416 516 581 — 419 418 417 517 518 519 803 — 483 583 — 421 521 — 801 — 424 422 423 523 522 524 — 461 561 — 425 525 — 426 477 577 526 — 604 628 728 704 627 727 — 427 478 578 527 — 463 563 — 433 434 534 533 — 435 575 — 475 — 436 536 437 476 576 537 539 — 438 606 538 607 629 447 603 701 703 708 729 607 707 — 439 440 540 — 442 611 712 — 610 612 — 432 532 — 430 444 544 608 708 529 — 431 531 609 541 — 443 543 642 — 710 712 — 616 613 713 — 483 583 — 617 714 — 618 717 — 619 719 — 720 718 — 615 715 — 605 530 716 — 705

Änderungen vorbehalten!